

# Film termoretráctil

## Descripción

Film termorretráctil de LDPE, mono o coextruido, adecuada para su uso en Envasadoras con doble bobina automáticas o semiautomáticas o lanzamiento.

## Características

Nuestro film termoretractil garantiza un ajuste perfecto al producto/maquina del cliente, asegurando un muy buen embalaje estable. Gracias a nuestros sistemas de impresión flexográfica, el film puede ser Impreso en hasta 9 colores, con alto rendimiento y calidad de impresión. Puede personalizar las retracciones, COF y características ópticas del film termoretractil. Además, las excelentes propiedades mecánicas permiten una reducción del espesor respecto a otros materiales, permitiendo así optimizar la eficiencia del embalaje. También disponible en la versión no collant para paquetes múltiples y otras aplicaciones donde se requiere alta resistencia al calor.

## Gama

- estándar
- brillante

<b>Anchos</b>	200 - 1600 mm
<b>Espesores</b>	≥ 25 μm
<b>Colores</b>	bajo pedido
<b>Impresión en línea</b>	máx 4 colores
<b>Impresión fuera de línea</b>	máx 8 colores
<b>Aditivos</b>	UV, antiestáticos, deslizante, otros bajo pedido
<b>Perforaciones</b>	micro o macro perforaciones
<b>Ø Exterior del rollo</b>	< 1000 mm
<b>Ø Mandril de cartón o plástico</b>	76 / 152 mm

Disponible como BiGreen Second Life (con material procedente de procesos de reciclado)

