

Skin.Lite PS prestirato



Descrizione

Film estensibile in polietilene ultrasottile prestirato soft, per applicazione manuale e automatica su macchine semiautomatiche.

Caratteristiche

L'avvolgimento soft (inglobamento di aria all'interno della bobina) e oscillato consente di assorbire eventuali colpi, impedendo danneggiamenti al film e schiacciamenti irreversibili delle bobine. Garantisce ottima resistenza alla perforazione e i bordi rinforzati permettono una maggiore stabilità dell'imballo.

Gli spessori ridotti fino a 5 μm consentono una riduzione dell'utilizzo di film applicato al bancale, assicurando notevoli vantaggi in termini economici e ambientali.

Nella versione manuale, il film Skin.Lite PS è disponibile anche senza anima in cartone e in formato miniroll.

Skin.Lite PS offre inoltre tutti i vantaggi garantiti dalla gamma Skin.Lite.

	FILM AUTOMATICO	FILM MANUALE
Fasce	435 mm	435 mm
Spessori	6 - 12 μm	5 - 12 μm
Colorazioni	bianco	bianco
Additivi	su richiesta	su richiesta
Lunghezza bobina	2200 - 4600 m	750 / 600 / 300 m
Ø Interno bobina (con mandrino o coreless)	76 mm	50 / 76 mm
Pallettizzazioni	80x120 - 30 bobine	80x120 - 140 bobine
		Disponibile versione Coreless