

# Film et gaine FFS

## FFS-Folien und -Schlauchfolie

Version disponible | Verfügbare Ausführung

BiGreen®

### Description

Film et gaine (plate ou avec soufflets) en PEBD, coextrudé, destiné à la production des sacs industriels.

### Caractéristiques

Le film et la gaine FFS garantissent une résistance élevée à la perforation et à la déchirure. Parmi les caractéristiques de ce matériau, soulignons l'excellente aptitude au soudage, le « hot tack » et la résistance élevée aux coups. Le produit peut être personnalisé en fonction des spécifications d'utilisation du client, par exemple, en ce qui concerne les propriétés optiques.

Il est aussi possible de fournir des solutions ad hoc en ce qui concerne la longueur de découpe, prédécoupe et soudage.

### Gamme

- standard
- haute performance

### Beschreibung

CO-extrudierte LDPE Folie und Schlauchfolie (flach oder mit Seitenfalten) für die Herstellung von industriellen FFS-Säcken.

### Eigenschaften

FFS-Folie und -Schlauchfolie gewährleisten eine hohe Durchstoß- und Reißfestigkeit. Zu den Eigenschaften dieses Materials gehören ausgezeichnete Siegelkraft, „hot tack“ und hohe Stoßfestigkeit. Das Produkt kann auf Wunsch kundenspezifisch, z. B. hinsichtlich der optischen Eigenschaften, angepasst werden.

Ad-hoc-Lösungen werden auch in Bezug auf Schnittlänge, Vorschneiden und Versiegelung stets angeboten.

### Produktpalette

- standard
- Hochleistung



Disponible en version BiGreen Second Life (avec matériau issu de processus de recyclage) et BiGreen Bio-Based (avec matériau issu de sources renouvelables)

BiGreen Second Life (mit Material aus Recyclingprozessen) und BiGreen Bio-Based (mit Material aus erneuerbaren Quellen) Versionen verfügbar

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES / TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

	FILM FOLIE	GAINE SCHLAUCHFOLIE
Laizes / Circonférences Breiten / Umfang	250 - 1750 mm	640 - 2400 mm
Épaisseurs Stärken	50 - 200 µm	60 - 200 µm
Couleurs Farben	sur demande auf Anfrage	sur demande, bicolore également auf Anfrage auch zweifarbig
Impression en ligne Inline-Druck*	max 8 couleurs max 8 Farben	max 3+3 couleurs max 3+3 Farben
Impression hors ligne Offline-Druck*	max 8 couleurs max 8 Farben	-
Traitement Corona Corona-Vorbehandlung	continu ou intermittent ununterbrochen oder unterbrochen	continu ou intermittent ununterbrochen oder unterbrochen
Additifs Additive	UV, antistatique, glissant, anti-glissant, autres sur demande UV, antistatisch, gleitend, antislip, weitere auf Anfrage	UV, antistatique, glissant, anti-glissant, autres sur demande UV, antistatisch, gleitend, antislip, weitere auf Anfrage
Perforations Perforierungen	micro ou macro perforation Mikro- oder Makroperforierung	micro perforation Mikroperforierung
Largeur gaufrage Prägungsbreite	-	25 / 35 / 65 mm
∅ Extérieur bobine Rollenaußendurchmesser	< 1000 mm	< 1500 mm
∅ Mandrin en carton ou plastique Papp- oder Kunststoffkern	76 / 152 mm	76 / 152 mm

\* Approfondissements supplémentaires aux pages 8 - 11 Weitere Details auf den Seiten 8 - 11