

Film e tubolare FFS

FFS film and tube for heavy bags

Disponibile versione | Available version

BiGreen®

Descrizione

Film FFS o tubolare (piatto o soffiettato) in LDPE coestruso, destinato alla produzione di sacchi industriali.

Caratteristiche

Il film e tubolare FFS garantisce un'elevata resistenza alla puntura e alla lacerazione. Tra le caratteristiche di questo materiale, si evidenziano l'ottima saldabilità, "hot tack" e l'alta resistenza all'impatto. Il prodotto può essere personalizzato in base alle specifiche di utilizzo del cliente, ad esempio per quanto concerne le proprietà ottiche.

È possibile inoltre fornire soluzioni ad hoc per quanto riguarda la lunghezza di taglio, pretaglio e saldatura.

Gamma

- standard
- high performance

Description

Co-extruded LDPE FFS film, tube foil or gusseted tube for bags.

Features

The FFS film and tube guarantee a high puncture and tearing resistance. Among the features of these materials, to note in particular the optimal levels of sealability and hot tack. These products can be customised according to the specific requests of the customer, for example as far as the optical properties are concerned.

Furthermore, cutting, pre-cutting and sealing can be personalized according to the needs of the client.

Product range

- standard
- high performance

Disponibile in versione BiGreen Second Life (con materiale proveniente da processi di riciclo) e BiGreen Bio-Based (con materiale da fonti rinnovabili)

BiGreen Second Life (with material coming from recycling systems) and BiGreen Bio-Based (with material coming from renewable sources) versions available

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

I'm  **BIO-BASED**

 **plastica**
seconda vita

	FILM FILM	TUBOLARE TUBE
Fasce / Circonferenze Widths / Circumferences	250 - 1750 mm	640 - 2400 mm
Spessori Thicknesses	50 - 200 µm	60 - 200 µm
Colorazioni Colours	su richiesta on demand	su richiesta, anche bicolor on demand, also bicolor
Stampa in linea In-line printing*	max 8 colori max 8 colours	max 3+3 colori max 3+3 colours
Stampa fuori linea Off-line printing*	max 8 colori max 8 colours	-
Trattamento corona Corona treatment	continuo o intermittente continuous or intermittent	continuo o intermittente continuous or intermittent
Additivi Additives	UV, antistatico, scivoloso, antislip, altri su richiesta UV, antistatic, slippery, antislip, others on demand	UV, antistatico, scivoloso, antislip, altri su richiesta UV, antistatic, slippery, antislip, others on demand
Perforazioni Perforations	micro o macro perforazione micro or macro perforation	micro perforazione micro perforation
Larghezza goffratura Embossing width	-	25 / 35 / 65 mm
Ø Esterno bobina External roll	< 1000 mm	< 1500 mm
Ø Mandrino in cartone o plastica Plastic or cardboard core	76 / 152 mm	76 / 152 mm

* Ulteriori approfondimenti a pagg. 8 - 11 For more details, see pages 8 - 11