

Tubolare elastico

Stretch hood

Descrizione

Tubolare elastico a base di una miscela poliolefinica atta a ottenere un'elevata deformabilità ed un'ottimale memoria elastica del film, per applicazione automatica senza apporto di calore.

Caratteristiche

Il nostro tubolare elastico garantisce un'eccellente resistenza alla puntura e alla lacerazione. Viene adattato alle specifiche esigenze del cliente, personalizzando sia la forza di serraggio che le proprietà di allungamento (da 50% a 160%).

Gamma

- standard
- alto serraggio
- alta elasticità
- bassi spessori

Description

Polyolefin based stretch hoods with high stretchability and elastic memory, for automatic application without heating.

Features

Our stretch hood guarantees an excellent puncture and tearing resistance. It can be customized as far as holding force and stretchability (from 50% to 160%) concern.

Product range

- standard
- high holding force
- high elasticity
- downgauging

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

Circonferenze <i>Circumferences</i>	740 - 5000 mm
Spessori <i>Thicknesses</i>	40 - 200 µm
Ø Esterno bobina <i>External roll</i>	< 1200 mm
Ø Mandrino in cartone o plastica <i>Plastic or cardboard core</i>	76 / 152 mm
Colorazioni <i>Colours</i>	su richiesta, anche bicolore <i>on demand, also bicolor</i>
Stampa in linea <i>In-line printing*</i>	max 4+4 colori <i>max 4+4 colours</i>
Additivi <i>Additives</i>	UV, antistatico, scivoloso, altri su richiesta <i>UV, antistatic, slippery, others on demand</i>
Perforazioni <i>Perforations</i>	macro perforazione <i>macro perforation</i>