

Webfilm C - Film Renforcé Machine

Webfilm C - Verstärkte Maschinenstretchfolie

Description

Film étirable en polyéthylène renforcé avec pré-étirage garanti allant jusqu'à 250%, pour application automatique sur des installations hautement performantes.

La résistance du film est encore augmentée grâce à la grande qualité de la structure des renforts.

Beschreibung

Verstärkte Polyethylen-Stretchfolie mit garantierter Vordehnung bis zu 250% zur automatischen Anwendung auf Hochleistungsanlagen.

Die Folienfestigkeit wird durch die qualitativ hochwertige Verstärkungsstruktur zusätzlich erhöht.



Caractéristiques

Le Webfilm renforcé C est parfait pour l'application automatique sur tous les types de banderoleuses, même celles très performantes. Le déroulement optimal du film et l'absence de ruptures pendant les opérations de banderolage permettent d'accélérer les activités d'emballage.

Grâce à sa résistance exceptionnelle à la perforation et à sa résistance extrême à la déchirure, ce film est parfait pour être utilisé dans des applications très difficiles. Il est particulièrement adapté aux charges lourdes. Il garantit un serrage parfait et une grande stabilité de la palette et il permet aussi une réduction considérable du volume de produits endommagés.

Le Webfilm renforcé C permet aussi de diminuer la quantité de film utilisé par unité emballée, en garantissant ainsi une économie sur le coût d'emballage par palette et en apportant des avantages environnementaux indéniables.

Eigenschaften

Der verstärkte Webfilm C eignet sich für die automatische Anwendung auf jeder Art von Wickelmaschinen, auch auf hochleistungsfähigen. Optimales Abwickeln der Folie ohne Abreißen während der Wickelvorgänge ermöglichen eine Rationalisierung und Beschleunigung der Verpackungsabläufe.

Dank der außergewöhnlichen Durchstoßfestigkeit und der extremen Reißfestigkeit eignet sich diese Folie perfekt für den Einsatz bei sehr anspruchsvollen Anwendungen. Sie ist besonders für schwere Lasten geeignet. Sie garantiert perfektes Umschließen und hohe Palettenstabilität, wodurch die Menge versehentlich beschädigter Produkte deutlich reduziert wird.

Außerdem wird mit dem verstärkten Webfilm C deutlich weniger Folienmenge pro Verpackungseinheit benötigt, was Einsparungen bei den Verpackungskosten pro Palette und unbestreitbare Vorteile für die Umwelt mit sich bringt.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES / TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Laize <i>Breite</i>	480 mm
Nombre de renforts <i>Anzahl Verstärkungen</i>	9
Nombre de voies <i>Anzahl Bahnen</i>	8
Poids au mètre <i>Gewicht pro Meter</i>	10,3 gr
Longueur bobine <i>Rollenlänge</i>	1000 m
Ø Extérieur bobine <i>Rollenaußendurchmesser</i>	235 mm
Ø Mandrin en carton <i>Pappkern</i>	76 mm
Palettisations <i>Pallettierung</i>	80X120 - 30 bobines/Rollen